



PULVERIZADOR **BS2225H**

174 cv

PULVERIZA AHORRO
Y AUTONOMÍA EN EL CAMPO.



HASTA 60% MÁS AHORRO
DE COMBUSTIBLE



AUTONOMÍA HASTA 237%
SUPERIOR A LA COMPETENCIA




HASTA 2 HA MÁS
DURANTE EL CICLO DEL CULTIVO CON
EL SENSOR AUTOMÁTICO DE ALTURA Y
NIVELACIÓN DE BARRAS



VALTRA

TU MÁQUINA DE TRABAJO

PULVERIZADOR BS2225H



ESPECIFICACIONES	BS2225H
MOTOR	
Marca	ACCO Power
Modelo	49CWC3
Nº de cilindros	4 cilindros
Potencia	174 cv @ 1900 rpm
Par (torque)	675 nm @ 1500 rpm
Cilindrada	4,9 litros
Aspiración	Turbo
TRANSMISIÓN	
Tipo	Hidroestática 4 WD cruzada
Marca	Bosch Rexroth
Velocidades	3
Bomba	2 de pistón en tándem
Motores de rueda	Axiales
VELOCIDADES	
Neumáticos	380/80R38
1ª	16 km/h
2ª	21 km/h
3ª	38 km/h
FRENO	
Servicio	Hidroestático dinámico
Estacionamiento	Paquete de discos con accionamiento electrohidráulico
CHASIS	
Tipo	Flex-frame (Flexible)
Material	Acero aleado
Formato	Sección "C"
SUSPENSIÓN	
Tipo	Neumática con barras estabilizadoras
ANCHO	
Ajuste	Mecánico
Mínima	2,8 m
Máxima	3,4 m
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
Radio de giro	7,5 m
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	1 de 170A
Voltaje	12V
Alternador	200A
CABINA	
Área acristalada	5,0 m²
Piso	Tapete de hule
Suspensión	4 cojines de goma

ESPECIFICACIONES	BS2225H
Radio	Preparación de sonido (altavoces incluidos)
Ventilación	Calefacción / Aire Acondicionado
Filtros	2 filtros de carbón activado
Volante	Con ajuste de posición
Asiento estándar	Mecánico (estándar)
Asiento opcional	Neumático (Opc)
Asiento del instructor	Si
Escalera con extensión y retracción automática	Estándar
CAPACIDADES	
Combustible	365 Litros
DIMENSIONES Y PESOS	
Longitud total	8,5 m
Altura total	3,95 m
Anchura mínima (transporte)	3,2 m
Distancia entre ejes	4,4 m
Vano libre	1,5 m
Maquina vacía	8.700 kg
Máquina cargada	11.200 kg
NEUMÁTICOS	
Goodyear	Ultra Sprayer IF 380/80R38 (21 Garras)
Pirelli	PHP:1N IF 380/80R38 (27 Garras)
TANQUE DE PRODUCTO	
Capacidad	2.500 litros
Material	Polietileno
Boquilla de llenado	2 y 3"
Lavado de tanques	1 chorro giratorio
Agitador	2 agitadores hidráulicos
CONTROL DE PULVERIZACIÓN	
Modelo	C3000
Cierre automático de secciones de la barra	Estándar
Sensor de altura de la barra	Standard
BOMBA DE LLENADO DE PRODUCTO (OPCIONAL)	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Material	Polipropileno
Capacidad	Máximo 568 l/min
TANQUE DE AGUA LIMPIA	
Capacidad	240 litros
Material	Polietileno
BARRAS	
Montaje	Trasera
Ancho	28 m (opcional 25 m)
Puntera (desarme)	4,2 (25 m) e 5,7 (28 m)
Altura mínima	0,55 m
Altura máxima	1,95 m

ESPECIFICACIONES	BS2225H
Kit de limpieza de barras (acoplador rápido)	Estándar
Tubería	Polipropileno con sistema de limpieza con enganche rápido
Porta boquillas	Triple
Espaciado de boquillas	50 cm
No. de secciones	7
División de secciones - 25 m	3,0 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 3,5 - 3,0
División de secciones - 28 m	4,5 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 3,5 - 4,5
Válvulas de sección (abiertas. cerradas)	Eléctrica
BOMBA DE PULVERIZACIÓN	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Accionamiento	Motor hidráulico
Flujo máximo	549 l/min
Material	Acero inoxidable
ESTACIÓN DE RECARGA	
Material eductor	Polietileno
Capacidad estática eductor	26,5 l
Iluminación	Estándar
FILTROS SISTEMA DE PULVERIZACIÓN	
Filtro principal	Presión (malla 30)
Filtro de línea	Triple (malla 80)
TECNOLOGÍA INTEGRADA	
Piloto Automático	Auto-Guide™ 3000* decimétrico (std.) Auto-Guide™ 3000* centimétrico (RTK) (opc.)
*Preparado para señal decimétrica con opción de señal centimétrica (RTK). Cuando la señal de corrección Omnistar no está habilitada, el sistema funciona como un submétrico usando el algoritmo interno TRUPASS.	

SUCURSALES

Casa Central: Av. Artigas N° 1945, Asunción Tel.: (021) 214 114

Suc. Ciudad del Este: Km. 5 Av. Monseñor Rodríguez Tel.: (061) 572 316/8

Suc. Loma Plata (Chaco): Av. Central 1315 Tel.: (0492) 253 180 / 253 267

Suc. Encarnación: Ruta 6 Km. 10 Tel.: (071) 218 2900

Suc. Santa Rita: Ruta 6 Km. 212,5 Tel.: (0673) 221 045 / 220 151

Suc. Katueté: Av. de las Residentas Km. 355 Tel.: (061) 597 4000

Este material contiene el resumen de la información del Producto, cuyas especificaciones pueden modificarse en cualquier momento, sin previo aviso. La configuración de la versión estándar puede diferir de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar el Producto, confirme siempre toda la información pertinente con el distribuidor de su región.
F0E/VT/BS2225H/FV/ ABR-2021