

# SÉRIE T CVT

LA TRANSMISIÓN MÁS TECNOLÓGICA DEL SECTOR

195 – 250 cv



TU MÁQUINA  
DE TRABAJO.

# SÉRIE T CVT

195 – 250 cv



021 214 114



Valtra.rieder



Valtra - Rieder y Cía.



(0971) 214 114



ESPECIFICACIONES	T195 CVT	T210 CVT	T230 CVT	T250 CVT
<b>MOTOR</b>				
Modelo	66 CW3 AGCO Power		74 CW3 AGCO Power	
Potencia máxima - 1.950 rpm @ SAE J1995	195 cv (143 Kw)	210 cv (154 Kw)	230 cv (169 Kw)	250 cv (184 Kw)
Torque máximo @ 1.500	860 N.m	900 N.m	975 N.m	1.000 N.m
Cilindrada	6.600 cm³		7.400 cm³	
N. Cilindros - Aspiración	6 - Turbo Intercooler			
Sistema de inyección	Common Rail			
<b>TOMADA DE POTENCIA</b>				
Tipo	Independente			
Accionamiento	Eletro-hidráulico por multidisco			
Velocidades - rpm	540/540E 1.000/1.000E			
Potencia máxima TDP trasera - 2.100 rpm	175 cv	185 cv	205 cv	220 cv

<b>TIPO DE TRANSMISIÓN</b>	
Tipo de transmisión	CVT - Continuamente Variable
Posición de mando	Joystick en el reposabrazos opcional
Rango de velocidad: campo	0,03 a 28 km/h
Rango de velocidad - Transporte	0,03 a 40 km/h
Power Control DTM	Gestión dinámica del tractor: mantiene la velocidad de desplazamiento establecida ajustando automáticamente la potencia (velocidad del motor) de acuerdo con la carga.
<b>FRENOS</b>	
Accionamiento	Hidráulica / Neumática
Freno de estacionamiento	Con Park Lock: control electro hidráulico y accionamiento mecánico con palanca
<b>DIRECCIÓN</b>	
Tipo	Dirección hidrostática con Quick Steering (reducción de giros en el volante para maniobras de cabecera)

ESPECIFICACIONES	T195 CVT	T210 CVT	T230 CVT	T250 CVT
<b>CAPACIDADES</b>				
Tanque de combustible (l)	500			
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>				
Tasa de flujo máxima (l/min)	190			
Presión máxima (kgf/cm²)	200			
Capacidad de elevación trasera (kgf)	9.600		9.950	
Capacidad de elevación trasera 610 mm desde el ojal (kgf)	8.205		9.600	
Controles	Electrónico con control de posición, profundidad, reacción y amortiguación para el transporte			
<b>CONTROLE REMOTO</b>				
Tipo	Centro cerrado con control de flujo de presión			
Bomba	Bomba de pistón			
Número de válvulas	4 traseros / 2 delanteros*			
Accionamientos das válvulas	2 electrónicos y 2 por palancas o 4 electrónicos (Joystick + fingertips o fingertips+ fingertips)			
<b>RODADOS</b>				
Trasero	Delantera			
650/75 R38	600/65 R28			
710/70 R38	600/65 R28			
520/85 R42 (Dupla)	600/65 R28			
* Otros disparos, consulte a su distribuidor				
<b>POSTO DE OPERACIÓN</b>				
Cabina	Integrada			
Opcional	Con suspensión mecánica			
<b>TECNOLOGIA EMBARCADA</b>				
Piloto Automático	Preparación para Auto Guide 3000 o Auto Guide 3000 decimétrico o Auto Guide 3000 centímetros - RTK			
Telemetría	AgCommand® (opc.)			
Preparado para señal decimétrica con opción de señal centimétrica (RTK). Cuando la señal de corrección Omnistar no está habilitada, el sistema funciona como una submétrica usando el algoritmo interno TRUPASS				

ESPECIFICACIONES	T195 CVT	T210 CVT	T230 CVT	T250 CVT
<b>DIMENSÕES 4X4 COM PNEU STANDARD (710/70 R38)</b>				
Distancia entre ejes (mm)	2.973			
Longitud total (mm)	5.514			
Longitud con elevación frontal (mm)	5.818			
Altura total con antena de guía automática (mm)	3.044			
Ancho total (mm)	2.550			
Despeje de la barra de tiro (mm)	417 - 517			
Peso máximo permitido (kgf)	11.160	11.450	12.600	13.200
<b>BITOLAS</b>				
Bitola delantera mín-máx (mm)	1.722 - 2.400			
Bitolas trasera mín-máx (mm)	1.806 - 2.991			

## SUCURSALES

Av. Artigas N° 1945, Asunción Tel.: (021) 214 114

Suc. Ciudad del Este: Km. 5 Av. Monseñor Rodríguez Tel.: (061) 572 316/8

Suc. Loma Plata (Chaco): Av. Central 1315 Tel.: (0492) 253 180 / 253 267

Suc. Encarnación: Ruta 6 Km. 10 Tel.: (071) 218 2900

Suc. Santa Rita: Ruta 6 Km. 212,5 Tel.: (0673) 221 045 / 220 151

Suc. Katueté: Av. de las Residentas Km. 355 Tel.: (061) 597 4000

**VALTRA**

**RIEDER & CIA.**