

SERIE BM115/135

LA NUEVA GENERACIÓN DE
UN CLÁSICO, ESTÁ DE VUELTA



TU MÁQUINA
DE TRABAJO

LINEA BM115/135

☎ 021 214 114

📷 Valtra.rieder

📘 Valtra - Rieder y Cía.

📞 (0971) 214 114

| ESPECIFICACIONES | BM 115 | BM 135 |
|---|---|--------|
| RENDIMIENTO DEL TRACTOR | | |
| Modelo | AGCO POWER 490TC3 | |
| Potencia máxima del motor a 2.000 rpm - HP | 120 | 135 |
| Torque máximo @1500 rpm - Nm [kgtm] | 477 | 518 |
| Potencia máxima en TDP - HP | 91 | 104 |
| Cilindrada | 4900 cm3 | |
| Nº de Cilindros - Aspirado | 4 - Turbo Intercooler | |
| Sistema de Inyección | Sistema de inyección mecánica, bomba inyectora en línea | |
| EMBRAGUE | | |
| Tipo | Disco sencillo | |
| Accionamiento | Pedal mecánico | |
| TOMA DE FUERZA | | |
| Tipo | Independiente | |
| Accionamiento | Electro - hidráulico | |
| Velocidades (rpm - rpm del motor) | 1860 (540) / 2038 (1000) | |
| Opciones de velocidades (rpm) | 540 / 540 + 1000 | |
| TRANSMISIÓN | | |
| Tipo de transmisión | Sincronizada con multitorque electro-hidráulico de 2 etapas | |
| Sincronizada con multitorque electro-hidráulico de 2 etapas | 16F + 8R | |
| Opcional | Super reductor 16F + 8R de accionamiento mecánico | |
| FRENOS | | |
| Tipo | Multidiscos en baño de aceite | |
| Accionamiento | Hidráulico | |
| Freno de estacionamiento | Palanca manual | |
| DIRECCIÓN | | |
| Tipo | Hidroestática | |
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | | |
| Versión cabinado / plataformado | 180 litros | |
| RODADOS | | |
| | 14.9-26 R1 + 23.1-30 R1 | |
| RODADOS (OPCIONALES) | | |
| | 14.9-24 R1 + 18.4-34 R1 | |

| ESPECIFICACIONES | BM 115 | BM 135 |
|--|---|--------|
| PUESTO DE COMANDO | | |
| Tipo | Cabinado / plataformado | |
| DIMENSIONES 4X4 C/ NEUMÁTICOS ESTÁNDAR | | |
| 18.4-34 | | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2522 | |
| Largo total (mm) | 5430 | |
| Alto total (mm) | 2670 | |
| Ancho total (mm) | 2236 | |
| Despeje (mm) | 410 | |
| Peso máximo permitido (kg) | 7392 | |
| INDICADOR DE MARCHA (14.9-24 + 18.4-34) | | |
| Traseras min. - max. (mm) | 1571 - 2160 | |
| Frontales min. - max. (mm) | 1322 - 1957 | |
| SISTEMA HIRÁULICO | | |
| Tipo de bomba | De engranage | |
| Presión máxima (kg/cm3) | 180 bar | |
| Flujo máximo (l/min) | 52 o 52 + 46 de flujo constante | |
| Capacidad de levante max. en el ojal (kgf) | 4760 | |
| 610 mm de ojal (kgf) | 2820 | |
| Válvula de control remoto | 2, 3 o 4 válvulas de doble acción con destrave automático y opción de flujo constante | |

SUCURSALES

Casa Central: Av. Artigas N° 1945, Asunción
 Tel.: (021) 214 114
 Suc. Ciudad del Este: Km. 5 Av. Monseñor Rodríguez
 Tel.: (061) 572 316/8
 Suc. Loma Plata (Chaco): Av. Central 1315
 Tel.: (0492) 253 180 / 253 267
 Suc. Encarnación: Ruta 6 Km. 10
 Tel.: (071) 218 2900
 Suc. Santa Rita: Ruta 6 Km. 212,5
 Tel.: (0673) 221 831/2
 Suc. Katueté: Av. de las Residentas Km. 355
 Tel.: (061) 597 5000

VALTRA

GRUPO **RIEDER**